

# 32" Touch-Monitor Kiosk




- Verstärktes Frontglas, nicht spiegelnde Oberflächenbehandlung (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- Industrielle LCD-Panels in A+ Qualität
- Sofort einsatzbereiter Monitor Kiosk
- 2 Jahre Garantie
- Kamera oben (*optional*)
- Installierter Industrie-PC innen (*optional*)

faytechs Touch-Monitor Kioske kommen in den Display-Größen 21.5", 32", 43" und 55" und sind mit kapazitiven 10-Finger-Multitouch Touch Panels ausgestattet.

Dank der Full-HD Industrie-LCD-Panels, der entspiegelten Displayoberfläche (chemisch geätzt) und einer Glasfront nach MosH 7 lassen sich die Kioske auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen benutzen.

faytech's großformatige, interaktive Touchscreen Kioske eignen sich somit sehr gut für POS-Systeme, für Konferenzräume, Digital Signage, Medienpräsentationen, Messen und für viele weitere Anwendungsbereiche.

Auf Anfrage können wir unsere Geräte auch auf Ihren Wunsch anpassen. Zum Beispiel können wir unsere Kiosk-Systeme mit dem fay-003 Mainboard, einer Webcam, einem Drucker, einem RFID-Leser, einer NFC-Schnittstelle, einem Flyer-Halter, und vielem Mehr ausrüsten. Auch eine farbliche Anpassung des Kiosks ist möglich.



<b>Artikelname</b>	<b>32" Touch-Monitor Kiosk</b>
<b>Modell-Nr. / EAN-Nummer</b>	<b>FT32TMKCAPOB / 6920734032112</b>

<b>IP-Schutzklasse</b>	
Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40	

<b>LCD-Panel</b>	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	31.5/80.01
Aktiver Bereich Display (cm)	69.84×39.29
Seitenverhältnis	16:9
Physikalische Auflösung	1920×1080
Maximale Auflösung	1920×1200
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrast	3000:1
Typische Reaktionszeit Tr / Tf (ms)	6.5/1
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	178/178
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit	LED / min. 30,000
Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	

<b>Operation / Mechanical</b>	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg)	51.00
Brutto-Gewicht (kg)	115.00 (inkl. Flight-Case)
Gehäusematerial	Aluminium-Gehäuse
Gehäuse (cm) L × B × H	180.00 × 47.75 × 4.70

<b>Externe Anschlüsse</b>	
Video	1x VGA
	1x DVD-D
	1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP)
Audio	1x PC-Audio
Touch-Anschluss	1x USB
Anschluss	1x 24V DC-In

<b>Im Lieferumfang</b>	
Netzteil (siehe Stromverbrauch)	
Standard HDMI-, USB-(für)Touch, Audio-Kabel	
Stabiler Fuß	
Flight-Case	



<b>Touch Panel</b>	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)

<b>Stromverbrauch</b>	
Energieversorgung	100-240V ACDC active switching; 24V DC-Out
Betriebsspannung (V)	24
Stromverbrauch (W)	66
Stand-By Stromverbrauch (W)	<1



## Corporate Headquarters

**faytech AG**  
 Bischhäuser Aue 10  
 37213 Witzenhausen  
 Germany

[support@faytech.de](mailto:support@faytech.de)  
[contact@faytech.de](mailto:contact@faytech.de)  
[www.faytech.de](http://www.faytech.de)

China: +86 755 8958 0612  
 Germany: +49 5542 30374 10  
 USA: +1 646 205 3214  
 India: +91 11 49707436  
 Japan: +070 4127 5167